BMK-8U / BMK-12W

Die Schweißpistole PH-3N ist die Standardpistole für das Bolzenschweißgerät BMK-12W bzw. BMK-8U.

Заваръчния пистолет PH-3N е стандартен за апаратите BMK-12W или BMK-8U

Anwendungsbeispiel Maschinenbau

Приложение Машиностроене

- Sicherheit geprüft
- Fertigung überwacht

- Safety teste d
- Productio n controlled

Bolzenschweißgerät BMK-12W

BMK-12W заваръчен апарат

400 V 3~ 50/60 Hz | 50/60 HZ | CE | TÜV Rheinland | S | UVR | CNC | RS-232 | FE | A2/A4 | Ø 2 mm 9 mm (M3 – M10) | Ø 2 mm 11 mm (M3 – M12)

Beschreibung | Описание

Die bewährten Bolzenschweißgeräte BMK-12W und BMK-8U ermöglichen einfachste Bedienung bei universellen Einsatzmöglichkeiten. Alle wichtigen Schweißparameter können über lediglich 4 Tasten eingestellt werden.

- Einfachste Bedienerführung über Folientatstatur und Display
- Vorstromzeit und Schweißzeit variabel einstellbar
- Integrierter Schutzgasbetrieb variabel einstellbar
- Bequem tragbar und ideal für den mobilen Einsatz
- Option für halb- und vollautomatische Bolzenzuführung (nur bei BMK-12W)
- LED-Anzeigenfeld mit Kontrollfunktion aller Betriebszustände
- Richtwerttabelle auf der Frontplatte für alle gängigen Bolzentypen und -durchmesser
- Selbstschutzeinrichtung bei Übertemperatur oder zu schneller Schweißfolge
- Schnittstelle für Signalaustausch mit übergeordneten Steuerungen

Изпитаните и доказани BMK-12W и BMK-8U апрати предлагат гъвкавост и лесна работа. Всички важни заваръчни параметри се регулират само с четири бутона.

- Изключително опростено управление с мембранна клавиатура и дисплей
- Регулируеми заваръчно и подготвително време
- Интегриран и регулируем режим на работа с инертен газ
- Преносим и идеален за мобилни приложения
- Опция за полу- и изцяло автоматично подаване на шпилки (само с BMK-12W)
- LED дисплей с контролни функции
- Таблица на лицевия панел със стандартни стойности за типовете шпилки с различни диаметри
- Автоматична термозащита и защита от претоварване при продължителна работа
- Интерфейс за връзка с други външни контролни системи

MADE IN GERMANY

DIN EN ISO 14001:200 5

DIN EN ISO 9001:2008

BUNDESPREIS 2011

Großer Eignungsnachweis nach DIN 18800

Technische Daten | Технически данни

	BMK-8U / BMK-12W
Schweißbereich	M3 - M12 RD bzw. Ø 2 - 11 mm bei BMK-12W, M3 - M10 RD bzw. Ø 2 - 9 mm bei BMK-8U
Заваръчен диапазон	M3 - M12 RD или Ø 2 - 11 мм с BMK-12W, M3 - M10 RD или Ø 2 - 9 мм с BMK-8U
Material	Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl (Messing und Aluminium bedingt, je nach Anforderung)
Материали	Въглеродна,неръждаема и жароустойчива стомана (алуминий и месинг в зависимост от съответните изисквания)
Standardpistole	Bolzenschweißpistole PH-3N
Стандартен пистолет	PH-3N шпилкозаваръчен пистолет
Schweißstrom	800 A bei BMK-12W, 600 A bei BMK-8U
Заваръчен ток	800 A с BMK-12W, 600 A с BMK-8U
Schweißzeit	1 - 1 000 ms beim Bolzenschweißen
Заваръчен цикъл	1 - 1000 ms при заваряване на шпилки
Schweißfolge	bis 30 Bolzen/min (abhängig von Bolzendurchmesser und Art der Zuführung)
Заваръчна честота	До 30 шпилки/мин в зависимост от диаметъра и начина на подаване
Netzanschluß	BMK-12W: 3 x 400 V - 50/60 Hz - 32 AT, andere Spannungen auf Anfrage BMK-8U: 3 x 400 Volt - 50/60 Hz - 16 AT, 3 x 230, 3 x 440 oder 3 x 500 Volt - 50/60 Hz möglich
Захранване	BMK-12W: 3 x 400 V - 50/60 Hz - 32 AT, различно захранване по заявка BMK-8U: 3 x 400 V - 50/60 Hz - 16 AT, 3 x 230, 3 x 440 или 3 x 500 V - 50/60 Hz - опция
Abmessungen	360 x 325 x 500 mm (B x H x T)
Размери	360 x 325 x 500 mm (Ш x В x Д)
Gewicht	48 kg (BMK-12W), 41 kg (BMK-8U)
Тегло	48 кг (BMK-12W), 41 кг (BMK-8U)
Farbe	RAL 5009 azurblau
Цвят	RAL 5009 лазурно синьо

Technische Änderungen vorbehalten | Техническите параметри са обект на промяна без предизвестие

Anwendungsgebiete | Области на приложение

Heinz Soyer Bolzenschweißtechnik GmbH
Inninger Straße 14 | 82237 Wörthsee | Tel.: +49 8153 8850 | Fax: +49 8153 8030 | E-mail: info@soyer.de | www.soyer.de